

T E C H N I C A L D A T A S H E E T



VECTOR SAT 80

Ομοαξονικό καλώδιο 75 Ohm τύπου RG59

Η εικόνα είναι ενδεικτική. Το πραγματικό καλώδιο μπορεί να διαφέρει.

CPR Certified

Επίγεια και Δορυφορική
Λήψη

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρότυπα	EN 50117-2-4 EN 50575
CPR Class	Eca
DOP	1002534
ROHS II	ναι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Κεντρικός Αγωγός	Φ 0,80mm καθαρός χαλκός
Μόνωση	Φ 3,50mm gas injected PE
Εξωτερική Επένδυση	Φ 5,00mm PVC λευκό

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθετη Αντίσταση	75 +/-3 Ohm
Κλάση Θωράκισης	B
Ονομ. Απώλειες (dB/100m)	
100 MHz	8,30
800 MHz	23,50
2150 MHz	39,00
3000 MHz	46,50

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψης	
μία/επαναλαμβανόμενες κάμψεις	25/50 mm
Μέγιστη Εφελκυστική Δύναμη	90 N
Connectors	FC-3850
Συσκευασία	5x100m, 1x500m



Το καλώδιο αυτό δεν προορίζεται για σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Πεντάλοφος, Τ. 2310 787202
Τ.Θ 10229 – Τ.Κ 54012, Θεσσαλονίκη
welcome@accordia.gr
www.accordia.gr