



VECTOR SAT 100

Ομοαξονικό καλώδιο 75 Ohm τύπου RG6

Η εικόνα είναι ενδεικτική. Το πραγματικό καλώδιο μπορεί να διαφέρει.

CPR Certified

Επίγεια και Δορυφορική
Λήψη

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρότυπα	EN 50117-2-4 EN 50575
CPR Class	Eca
DOP	1002536
ROHS II	ναι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Κεντρικός Αγωγός	Φ 1,00mm καθαρός χαλκός
Μόνωση	Φ 4,80mm gas injected PE
Εξωτερική Επένδυση	Φ 6,70mm PVC λευκό

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθετη Αντίσταση	75 +/-3 Ohm
Κλάση Θωράκισης	B
Ονομ. Απώλειες (dB/100m)	
100 MHz	6,40
800 MHz	18,50
2150 MHz	32,00
3000 MHz	38,00

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψης	
μία/επαναλαμβανόμενες κάμψεις	35/70 mm
Μέγιστη Εφελκυστική Δύναμη	110 N
Connectors	FC-5170
Συσκευασία	5x100m, 1x500m

! Το καλώδιο αυτό δεν προορίζεται για σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Πεντάλοφος, Τ. 2310 787202
Τ.Θ 10229 – Τ.Κ 54012, Θεσσαλονίκη
welcome@accordia.gr
www.accordia.gr